



TH 4295 / 4335 / 4365



Des tracteurs compacts  
et polyvalents





La série Iseki TH se compose de deux modèles à entraînement hydrostatique et de trois modèles à entraînement mécanique. En bref : il existe un tracteur Iseki adapté à toutes les situations !

Utilisation  
souple et  
légère

## Travail de la terre

### TH à transmission mécanique

Vous souhaitez rouler à une vitesse constante, indépendamment de l'état du sol ? Iseki a doté la série TH de pas moins de trois modèles à entraînement mécanique. La grande capacité de levage de 1100 kg et le pont arrière robuste permettent l'utilisation d'outils lourds et de grande taille. En raison de leurs dimensions extérieures compactes, les

tracteurs TH d'Iseki peuvent être dotés d'une fraise, d'une charrue ou tout accessoire compact.

Deux possibilités s'offrent à vous : un entraînement 8/8 à inverseur synchronisé et un entraînement 9/3 simple. Le modèle à inverseur peut également être doté d'une groupe d'entraînement à vitesses rampantes avec une vitesse minimale de 0,5 km/h.

## Tondre, balayer, transporter et tailler des haies

### TH hydrostatique

Les tracteurs TH à entraînement hydrostatique sont dotés d'un hydrostat à trois groupes. La portée peut ainsi être adaptée à chaque application. L'entraînement se laisse commander intuitivement par deux pédales de marche. Elles permettent d'adapter la vitesse et de changer de direction en toute facilité. Les pédales de l'hydrostat ne demandent qu'une manipulation légère. La vitesse maximale s'élève à pas moins de 32 km/h, en fonction des pneumatiques, ce qui permet des déplacements très rapides. La pédale de marche pouvant être utilisée comme accélérateur, ce qui limite le niveau sonore et la consommation de carburant au maximum, le système ILS d'Iseki constitue un avantage supplémentaire.



# Tracteurs compacts Iseki TH



## CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- ✓ Choix parmi plusieurs modèles
- ✓ Haute vitesse de transport
- ✓ Capacité de levage de 1100 kg
- ✓ Rayon de braquage très court

## La puissance des moteurs Iseki

La série TH comprend des tracteurs de 29, 33 et 37 cv. Outre le couple très élevé, ces diesels à trois cylindres d'Iseki produisent également un faible niveau sonore, notamment en raison du faible régime nécessaire à la puissance maximale. Le réservoir à carburant de 35 litres permet

de travailler longtemps sans devoir faire le plein.

Le capot s'ouvre facilement grâce à des ressorts à gaz. Les panneaux latéraux se laissent détacher facilement permettant un accès sans entrave aux points d'entretien.

## La polyvalence des tracteurs Iseki

Les tracteurs Iseki TH disposent d'une prise de force arrière pouvant tourner à deux régimes, à savoir 540 et 1000 tours/min. Presque tous les modèles sont également dotés d'une prise de force ventrale, qui permet notamment l'utilisation d'un plateau de coupe ventrale. Une prise de force peut être installée à l'avant en option. Le solide essieu avant, affichant une capacité portante de 1200 kg, permet de doter le tracteur d'outils frontaux comme

une tondeuse, un chasse-neige ou une brosse. Il est également le bon choix à faire en vue de l'utilisation d'un chargeur frontal.

La prise de force est commandée de façon électrique/hydraulique par un bouton sur le tableau de bord. Ce bouton permet de commander la prise de force indépendamment de la conduite. L'avantage est que les engins comme les souffleurs et les broyeurs sont enclenchés progressivement.



## Modèles complets

Tous les leviers de commande sont regroupés par souci de l'ergonomie et dotés d'une couleur afin d'éviter tout malentendu. La convivialité s'en trouve fortement améliorée.

Les modèles à entraînement hydrostatique sont dotés de série d'un régulateur de vitesse permettant de parcourir de longues distances sans fatigue. Ingénieux : un seul levier multiple permet de commander les phares, les clignotants, etc. La plate-forme du conducteur est montée sur des « silent blocks » réduisant les vibrations au maximum. La plate-forme en matière synthétique n'offre pas uniquement une apparence moderne mais évite également la corrosion. Tous les modèles TH sont munis d'une commande hydraulique à pompe autonome.

Jaune	Commande de la prise de force
Orange	Entraînement du moteur / conduite
Gris	Hydraulique



### CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

## La sûreté alliée au confort

Tous les modèles sont équipés d'un arceau rabattable. Pour le TH 4335, cet arceau est centrale, tandis que pour les autres modèles, il est postérieur. Une cabine hyper confortable est disponible en option. L'ouverture complète des portes permet une entrée très facile. La plate-forme du conducteur offre beaucoup de place pour les jambes. Le pare-brise et la vitre arrière peuvent être ouverts. Les phares de travail se trouvent de série à l'avant. L'éclairage à l'arrière est placé haut afin qu'un outil positionné sur le dispositif de levage n'entrave pas l'éclairage.

- ✓ Commande indépendante de la prise de force
- ✓ Tableau de bord comprenant de nombreuses fonctions
- ✓ Moteurs diesel puissants



Cabine  
disponible  
en option

# Caractéristiques techniques

Modèle	Iseki TH 4295	Iseki TH 4335	TH 4365
Marque de moteur	Iseki	Iseki	Iseki
Puissance maximale (Cv)	33 Cv	37 Cv	40 Cv
Puissance nominale (kW)	21,3 kW	24,6 kW	27 kW
Cylindres	3	3	3
Cylindrée	1498 cc	1498 cc	1647 cc
Régime	2600	2600	2600
Capacité du réservoir	35 litres	35 litres	35 litres
<b>Transmission</b>			
Type	HST/Méc.	Méc.	HST
Nombre de groupes HST	3	/	3
Nombre de vitesses	8/8	8/8	/
Marche rampante	Option	Option	/
Vitesse marche avant méc.	de 2,57 à 27 km/h	de 0,52 à 28 km/h	/
Vitesse en marche arrière méc.	de 2,40 à 12 km/h	de 0,45 à 22 km/h	/
Vitesse en marche avant hydrost.	de 0 à 32 km/h	/	de 0 à 32 km/h
Vitesse en marche arrière hydrost.	de 0 à 20 km/h	/	de 0 à 20 km/h
<b>Prise de force</b>			
Régime arrière	540/1000	540/1000	540/1000
Prise de force intermédiaire	2000	2000	2000
Mise en marche et arrêt	Indépendante	Indépendante	Indépendante
<b>Essieus</b>			
Capacité de charge avant	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Capacité de charge arrière	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Blocage de différentiel arrière	Oui	Oui	Oui
Entraînement	4 RM	4 RM	4 RM
Freins	Freins à disques à bain d'huile		
<b>Dispositif de levage</b>			
Capacité de levage	1100 kg	1100 kg	1100 kg
Catégorie	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Réglage de position	Oui	Oui	Oui
<b>Hydraulique</b>			
Valves hydrauliques	2	1	2
Capacité de la pompe	43,8 litres	45,7 litres	45,7 litres
Direction	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Monolevier	Option	Option	Option
<b>Dimensions</b>			
Longueur totale	3095 mm	3125 mm	3095 mm
Largeur totale agraire	1310 mm	1350 mm	1310 mm
Largeur totale gazon	1395 mm	1480 mm	1395 mm
Hauteur totale	2435 mm	2410 mm	2435 mm
Empattement	1695 mm	1695 mm	1695 mm
Poids (arceau)	1150 kg	1160 kg	1180 kg
Garde au sol	230 mm	230 mm	230 mm
<b>Pneumatiques</b>			
Pneumatiques agri avant	7 - 14	7 - 16	7 - 14
Pneumatiques agri arrière	9.50 - 24	11.2 - 24	9.50 - 24
Pneumatiques gazon avant	26 x 12.00-12	26 x 12.00-12	26 x 12.00-12
Pneumatiques gazon arrière	13.6 - 16	13.6 - 16	13.6 - 16

Nous nous réservons le droit de modifier le programme ou les spécifications à tout moment sans avis préalable.

# Iseki: un concept familial



Design  
compact et  
contemporain

Iseki, un concept familial en Europe depuis 40 ans. Iseki peut compter sur un réseau d'importateurs renommés dans toute l'Europe.

Iseki construit des tracteurs dotés de moteurs allant de 14 à 117 CV. Iseki est, en outre, fabricant de tondeuses autoportées diesel, de tondeuses frontales et de motoculteurs. Tous les composants importants comme les moteurs, les transmissions et plateaux de coupe sont développés et fabriqués dans les usines d'Iseki. Les produits Iseki sont vendus uniquement par des distributeurs autorisés. Vous bénéficiez ainsi de tous les renseignements nécessaires ainsi que d'un service après-vente performant lors de votre achat. Les monteurs suivent des formations tous les ans, organisées par l'importateur. Tous les distributeurs sont affiliés au système Système de livraisons « express nuit » pour toutes les pièces de rechange.

Votre concessionnaire Iseki

**HH** HILAIRE VAN DER HAEGHE NV  
SA

Hilaire van der Haeghe SA  
Boomssteenweg 174  
2610 Wilrijk  
Belgique

Tel. 03 - 821 08 30  
Fax 03 - 821 08 83  
garden@vanderhaeghe.be  
www.vanderhaeghe.be